屋内照明器具特性

品番（品名）	XND5561AL
光源	LED3000_85_4790 x1　　4790.0 lm
管理番号	K0163460(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	100 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.81	0.6	73	64	58	55	72	64	58	55	70	63	58	54	68	62	58	54	53
	中 0.77	0.8	82	74	69	66	81	74	69	65	79	73	68	65	77	72	68	65	63
	否 0.68	1.0	88	81	76	73	87	80	76	73	84	79	75	72	83	78	75	72	70
下方投影面積	cm^2	1.25	92	86	82	79	91	86	82	78	89	84	81	78	87	83	80	77	76
		1.5	95	90	86	83	94	89	85	82	92	88	84	82	90	86	83	81	79
等価発光面積	cm^2	2.0	98	94	91	88	97	94	90	88	95	92	89	87	93	90	88	86	84
		2.5	101	97	94	92	99	96	94	91	97	95	92	90	95	93	91	89	87
		3.0	102	99	96	94	101	98	96	94	98	96	94	93	96	95	93	91	89
		4.0	104	101	99	98	102	100	98	97	100	98	97	95	98	97	95	94	92
		5.0	105	103	101	100	103	102	100	99	101	100	98	97	99	98	97	96	93
		7.0	106	104	103	102	105	103	102	101	102	101	100	99	100	99	99	98	95
		10.0	107	106	105	104	105	104	104	103	103	102	102	101	101	100	100	99	97

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.06Hm	1.08Hm





パナソニック株式会社