屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW85040SU
光源	LDA4L-H-E17/E/S/W/2 x1　　440.0 lm
管理番号	K0125094(3)DB1
BZ分類	BZ7

器具効率	49 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	25 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	24 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63		0.6	22	16	13	10	20	15	12	9	17	13	10	8	13	10	8	6	4
	中 0.6		0.8	27	21	17	14	24	19	16	13	20	16	13	11	16	13	11	9	6
	否 0.56		1.0	29	24	20	17	27	22	19	16	22	18	16	13	18	15	13	11	7
下方投影面積	cm^2		1.25	32	27	23	20	29	25	22	19	24	21	18	16	20	17	15	13	9
等価発光面積	cm^2		1.5	34	29	26	23	31	27	24	21	26	23	20	18	21	19	17	15	10
			2.0	37	33	29	27	34	30	27	25	28	25	23	21	23	21	19	17	12
			2.5	38	35	32	29	35	32	30	27	30	27	25	23	24	22	21	19	13
			3.0	40	37	34	31	37	34	31	29	31	28	27	25	25	23	22	21	14
			4.0	41	39	36	34	38	36	34	32	32	30	29	27	26	25	24	23	16
			5.0	42	40	38	36	39	37	35	34	33	31	30	29	27	26	25	24	17
			7.0	44	42	40	39	40	39	37	36	34	33	32	31	28	27	26	26	18
			10.0	45	43	42	41	41	40	39	38	35	34	33	32	29	28	28	27	19

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.24H m	1.89H m





61.4
42.8

パナソニック株式会社