屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16470
光源	LDA3L-E17/C/W x1　　280.0 lm
管理番号	K0164101(1)D 1
BZ分類	BZ2/0.7/BZ3/1.4/BZ4/2.8/BZ5

器具効率	36 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	8 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	28 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	22	19	16	15	21	18	16	14	20	17	15	14	18	16	15	13	12
	中 0.63	0.8	25	21	19	17	24	21	19	17	22	19	18	16	20	18	17	16	14
	否 0.56	1.0	27	23	21	19	25	23	20	19	24	21	19	18	22	20	18	17	16
下方投影面積	cm^2	1.25	28	25	23	21	27	24	22	21	25	23	21	20	23	21	20	19	17
		1.5	29	26	24	23	28	26	24	22	26	24	22	21	24	22	21	20	18
等価発光面積	cm^2	2.0	31	28	26	25	30	27	26	24	27	26	24	23	25	24	23	22	19
		2.5	32	30	28	26	31	29	27	26	28	27	25	24	26	25	24	23	20
		3.0	33	31	29	28	31	30	28	27	29	28	26	25	27	26	25	24	21
		4.0	33	32	31	29	32	31	30	28	30	29	28	27	27	27	26	25	22
		5.0	34	33	32	30	33	32	30	29	30	29	28	28	28	27	26	26	23
		7.0	35	34	33	32	33	33	32	31	31	30	30	29	29	28	27	27	24
		10.0	35	35	34	33	34	33	33	32	32	31	30	30	29	29	28	28	25

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.84H m	0.82H m





219.6
201.7

パナソニック株式会社