屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB81011
光源	LLD2000CU1 x1　　566.0 lm
管理番号	K0178761(0)DR1
BZ分類	BZ4

器具効率	93 %
上方光束	92 %
下方光束	1 %

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率	
良	0.67
中	0.63
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.18Hm	1.35Hm

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	40	30	24	20	34	26	21	17	23	18	15	12	13	11	9	7	0
0.8	47	38	32	27	40	33	27	24	27	23	19	17	16	13	11	10	0
1.0	52	44	38	33	45	38	33	29	30	26	23	20	17	15	13	12	0
1.25	57	49	43	39	49	42	38	34	33	29	26	24	19	17	15	14	0
1.5	60	53	48	43	52	46	41	38	35	32	29	27	20	19	17	16	0
2.0	65	59	54	50	56	51	47	43	38	35	33	31	22	21	19	18	0
2.5	68	63	58	55	58	54	51	48	40	38	35	34	23	22	21	20	0
3.0	70	65	61	58	60	56	53	50	41	39	37	36	24	23	22	21	0
4.0	72	69	66	63	62	59	57	54	43	41	40	38	25	24	23	23	0
5.0	74	71	68	66	64	61	59	57	44	43	41	40	26	25	24	24	0
7.0	76	73	71	70	65	64	62	60	45	44	43	42	27	26	26	25	0
10.0	77	75	74	73	67	65	64	63	46	46	45	44	27	27	26	26	0





323.8
1.8

パナソニック株式会社