屋内照明器具特性

品番（品名）	XLY120HB
光源	LED9999_65_400 x1　　400.0 lm
管理番号	K0162679(0)D 1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	6 %
下方光束	94 %
保守率	良 0.59 / 中 0.57 / 否 0.54
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.98 m	2.12 m
2	2.61	2.67
2.5	3.25	3.25
3	3.88	3.84

反射率 天井	80%				70%				50%				30%				0%
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
床	10%				10%				10%				10%				0%
室指数	照明率（X0.01） ZCM																
0.6	55	42	34	29	53	41	34	28	50	40	33	28	47	38	32	28	25
0.8	64	52	44	38	62	51	44	38	59	49	43	37	56	48	42	37	34
1.0	71	60	52	46	69	58	51	45	65	56	50	44	62	54	48	44	41
1.25	77	66	59	53	75	65	58	52	71	63	56	51	67	60	55	50	47
1.5	81	71	64	58	79	70	63	58	75	67	61	56	71	65	59	55	52
2.0	86	78	72	66	84	77	71	66	80	74	69	64	76	71	67	63	59
2.5	90	83	77	72	88	81	76	71	84	78	74	70	80	75	71	68	64
3.0	93	86	81	77	90	85	80	76	86	82	77	74	82	78	75	72	68
4.0	96	91	86	83	94	89	85	81	90	86	82	79	86	83	80	77	73
5.0	98	94	90	86	96	92	88	85	92	89	86	83	88	85	83	81	76
7.0	100	97	94	91	98	95	93	90	94	92	90	87	91	89	87	85	81
10.0	102	100	98	95	100	98	96	94	96	95	93	91	93	91	90	88	84





296.1
296.1

パナソニック株式会社