屋内照明器具特性

品番（品名）	XLX450CELT
光源	LED3000_85_4560 x1　　4560.0 lm
管理番号	K0132113(6)DB1
BZ分類	BZ6

器具効率	100 %		
上方光束	17 %		
下方光束	83 %		
保守率	良	0.83	
	中	0.81	
	否	0.77	
下方投影面積		cm²	
等価発光面積		cm²	

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.98 m	2.16 m
2	2.61	2.71
2.5	3.24	3.3
3	3.87	3.89

反射率																					
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %				
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %				
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %				
室指数	照明率（X0.01）																ZCM				
0.6	51	38	30	24	49	37	29	24	45	34	28	23	41	32	26	22	19				
0.8	60	48	39	33	57	46	38	32	53	43	36	31	48	40	34	30	26				
1.0	66	55	46	40	63	53	45	39	58	49	42	37	53	46	40	35	31				
1.25	72	61	53	47	69	59	51	45	63	55	48	43	58	51	46	41	36				
1.5	76	66	58	52	73	64	56	51	67	59	53	48	62	55	50	46	40				
2.0	82	73	66	60	79	71	64	58	72	66	60	55	67	61	57	53	47				
2.5	86	78	71	66	82	75	69	64	76	70	65	61	70	65	61	57	51				
3.0	88	81	75	70	85	79	73	68	78	73	69	65	73	68	65	61	55				
4.0	92	86	81	76	88	83	78	74	82	78	74	70	76	73	69	66	60				
5.0	94	89	85	81	90	86	82	78	84	81	77	74	78	75	72	70	63				
7.0	96	93	89	86	93	90	86	83	87	84	81	79	81	79	76	74	67				
10.0	99	96	93	90	95	93	90	88	89	87	85	83	83	82	80	78	71				

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



308.5
214.9

パナソニック株式会社