屋内照明器具特性

品番（品名）	XLX450CEVT
光源	LED3500_85_4700 x1　　4700.0 lm
管理番号	K0132113(6)DB1
BZ分類	BZ6

器具効率		100 %
上方光束		17 %
下方光束		83 %
保守率	良	0.83
	中	0.81
	否	0.77
下方投影面積		cm^2
等価発光面積		cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.98 m	2.16 m
2	2.61	2.71
2.5	3.24	3.3
3	3.87	3.89

反射率	天井	80%				70%				50%				30%				0%
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
	床	10%				10%				10%				10%				0%
室指数		照明率（X0.01）ZCM																
0.6		51	38	30	24	49	37	29	24	45	34	28	23	41	32	26	22	19
0.8		60	48	39	33	57	46	38	32	53	43	36	31	48	40	34	30	26
1.0		66	55	46	40	63	53	45	39	58	49	42	37	53	46	40	35	31
1.25		72	61	53	47	69	59	51	45	63	55	48	43	58	51	46	41	36
1.5		76	66	58	52	73	64	56	51	67	59	53	48	62	55	50	46	40
2.0		82	73	66	60	79	71	64	58	72	66	60	55	67	61	57	53	47
2.5		86	78	71	66	82	75	69	64	76	70	65	61	70	65	61	57	51
3.0		88	81	75	70	85	79	73	68	78	73	69	65	73	68	65	61	55
4.0		92	86	81	76	88	83	78	74	82	78	74	70	76	73	69	66	60
5.0		94	89	85	81	90	86	82	78	84	81	77	74	78	75	72	70	63
7.0		96	93	89	86	93	90	86	83	87	84	81	79	81	79	76	74	67
10.0		99	96	93	90	95	93	90	88	89	87	85	83	83	82	80	78	71





308.5
214.9

パナソニック株式会社