屋内照明器具特性

品番（品名）	XLX430VEVT
光源	LED3500_85_2940 x1　　2940.0 lm
管理番号	K0130922(5)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	100 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.81	0.6	56	43	35	29	54	42	35	29	52	41	34	29	50	40	34	29	27
	中 0.77	0.8	66	54	46	40	64	53	45	40	61	51	45	39	59	50	44	39	37
	否 0.68	1.0	72	61	53	47	71	60	53	47	68	59	52	47	65	57	51	46	44
下方投影面積	cm^2	1.25	78	68	60	55	77	67	60	54	73	65	59	54	70	64	58	53	51
		1.5	82	73	66	60	81	72	65	60	78	70	64	59	75	68	63	59	56
等価発光面積	cm^2	2.0	88	81	74	69	87	79	73	69	83	77	72	68	80	75	71	67	64
		2.5	92	85	80	75	90	84	79	74	87	82	77	73	84	80	76	73	70
		3.0	95	89	84	79	93	88	83	79	90	85	81	78	87	83	80	77	74
		4.0	98	93	89	86	96	92	88	85	93	90	87	84	91	88	85	82	80
		5.0	100	96	93	89	98	95	92	89	96	93	90	87	93	90	88	86	83
		7.0	102	99	97	94	101	98	96	93	98	96	94	92	96	94	92	90	87
		10.0	104	102	100	98	103	101	99	97	100	98	97	96	98	96	95	94	91

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.99 m	2.18 m
2	2.63	2.74
2.5	3.27	3.33
3	3.91	3.93





315.9
315.9

パナソニック株式会社