屋内照明器具特性

品番（品名）	LGC35830
光源	LED6500_70_3970 x1　　3970.0 lm
管理番号	K0182148(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	8 %
下方光束	92 %

保守率	
良	0.63
中	0.6
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	1.97 m	1.97 m
2	2.59	2.59
2.5	3.21	3.21
3	3.83	3.83

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数		照明率（X0.01）																ZCM
0.6		55	43	35	30	53	42	35	29	50	40	34	29	47	39	33	28	26
0.8		65	53	46	40	63	52	45	39	59	50	44	39	56	48	42	38	35
1.0		72	61	53	47	69	59	52	47	65	57	51	46	62	55	49	45	42
1.25		77	68	60	55	75	66	59	54	71	63	57	53	67	61	56	51	48
1.5		82	73	66	60	79	71	65	59	75	68	62	58	71	65	60	56	53
2.0		87	80	73	68	85	78	72	67	80	75	70	66	76	71	67	64	60
2.5		91	84	79	74	88	82	77	73	84	79	75	71	80	76	72	69	65
3.0		93	87	82	78	91	86	81	77	86	82	78	75	82	79	75	73	68
4.0		96	92	88	84	94	90	86	83	90	86	83	80	86	83	80	78	73
5.0		98	94	91	88	96	92	89	86	92	89	86	84	88	85	83	81	76
7.0		100	98	95	92	98	96	93	91	94	92	90	88	90	88	86	85	80
10.0		102	100	98	96	100	98	96	94	96	94	93	91	92	91	89	88	83

配光曲線

ランプ光束1000 lm



直射水平面照度

ランプ光束1000 lm



パナソニックエレクトリックワークス株式会社