屋内照明器具特性

品番（品名）	XLX455GHNP
光源	LED5000_85_4560 x1　　4560.0 lm
管理番号	K0134370(3)DB1
BZ分類	BZ4

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	5 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	95 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.81		0.6	59	48	40	35	58	47	40	35	55	46	39	35	52	44	39	34	32
	中 0.77		0.8	69	59	52	46	68	58	51	46	65	56	50	46	62	54	49	45	42
	否 0.68		1.0	76	66	60	54	74	65	59	54	71	63	58	53	68	61	56	52	50
下方投影面積	cm^2		1.25	82	73	67	62	80	72	66	61	76	70	64	60	73	68	63	59	56
			1.5	86	78	72	67	84	77	71	67	80	74	69	65	77	72	68	64	61
等価発光面積	cm^2		2.0	91	85	79	75	89	83	78	74	85	80	76	73	82	78	74	71	68
			2.5	94	89	84	80	92	87	83	79	88	84	81	78	85	82	79	76	73
			3.0	96	92	88	84	94	90	86	83	91	87	84	81	87	84	82	79	76
			4.0	99	95	92	89	97	94	91	88	93	91	88	86	90	88	86	84	80
			5.0	101	98	95	92	99	96	93	91	95	93	91	89	92	90	88	87	83
			7.0	102	100	98	96	101	99	97	95	97	95	94	92	94	92	91	90	86
			10.0	104	102	101	99	102	101	99	98	99	97	96	95	95	94	93	92	88

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.86 m	2.2 m
2	2.47	2.78
2.5	3.08	3.38
3	3.68	3.99





375.2
374.4

パナソニック株式会社