# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | XLX448GEWP |
| 光源 | LED4000_85_3400 x1　　3400.0 lm |
| 管理番号 | K0146093(3)DB1 |
| BZ分類 | BZ5/0.7/BZ4 |

| | |
|---|---|
| 器具効率 | 100 % |
| 上方光束 | 0 % |
| 下方光束 | 100 % |
| 保守率 | 良 0.81 / 中 0.77 / 否 0.68 |
| 下方投影面積 | $cm^2$ |
| 等価発光面積 | $cm^2$ |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| 1.5m | 2.09 m | 2.16 m |
| 2 | 2.77 | 2.72 |
| 2.5 | 3.44 | 3.31 |
| 3 | 4.11 | 3.91 |

| 反射率 | 天井 | 80% | | | | 70% | | | | 50% | | | | 30% | | | | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0% |
| | 床 | 10% | | | | 10% | | | | 10% | | | | 10% | | | | 0% |
| 室指数 | | 照明率（X0.01）ZCM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.6 | | 58 | 46 | 38 | 33 | 56 | 45 | 38 | 33 | 54 | 44 | 37 | 33 | 52 | 43 | 37 | 32 | 31 |
| 0.8 | | 68 | 57 | 49 | 44 | 67 | 56 | 49 | 44 | 64 | 55 | 49 | 44 | 62 | 54 | 48 | 43 | 41 |
| 1.0 | | 75 | 65 | 58 | 52 | 74 | 64 | 57 | 52 | 71 | 62 | 56 | 51 | 68 | 61 | 56 | 51 | 49 |
| 1.25 | | 81 | 72 | 65 | 60 | 80 | 71 | 65 | 60 | 77 | 69 | 64 | 59 | 74 | 68 | 63 | 59 | 56 |
| 1.5 | | 85 | 77 | 71 | 65 | 84 | 76 | 70 | 65 | 81 | 74 | 69 | 65 | 78 | 72 | 68 | 64 | 62 |
| 2.0 | | 91 | 84 | 78 | 74 | 89 | 83 | 78 | 73 | 86 | 81 | 76 | 72 | 83 | 79 | 75 | 72 | 69 |
| 2.5 | | 94 | 88 | 83 | 79 | 92 | 87 | 83 | 79 | 90 | 85 | 81 | 78 | 87 | 83 | 80 | 77 | 74 |
| 3.0 | | 96 | 91 | 87 | 83 | 95 | 90 | 86 | 83 | 92 | 88 | 85 | 82 | 89 | 86 | 83 | 80 | 78 |
| 4.0 | | 99 | 95 | 92 | 89 | 98 | 94 | 91 | 88 | 95 | 92 | 89 | 87 | 92 | 90 | 88 | 85 | 83 |
| 5.0 | | 101 | 98 | 95 | 92 | 100 | 97 | 94 | 91 | 97 | 94 | 92 | 90 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 |
| 7.0 | | 103 | 101 | 98 | 96 | 102 | 99 | 97 | 95 | 99 | 97 | 95 | 94 | 97 | 95 | 94 | 92 | 89 |
| 10.0 | | 104 | 103 | 101 | 100 | 103 | 102 | 100 | 99 | 101 | 99 | 98 | 97 | 98 | 97 | 96 | 95 | 92 |







346.5
345.1

パナソニック株式会社