屋内照明器具特性

品番（品名）	XLW203DELZ
光源	LED3000_85_690 x1　690.0 lm
管理番号	K0141082(1)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	5 %
下方光束	95 %

保守率	良 0.83
	中 0.81
	否 0.77
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.93 m	1.9 m
2	2.57	2.51
2.5	3.22	3.12
3	3.84	3.72

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）ZCM																
0.6	55	42	35	29	53	42	34	29	50	40	33	28	48	39	32	28	26
0.8	65	53	45	39	63	52	44	38	59	50	43	38	56	48	42	37	35
1.0	71	60	52	46	69	59	51	46	65	57	50	45	62	54	49	44	41
1.25	77	67	59	53	75	65	58	53	71	63	57	52	67	61	55	51	48
1.5	81	72	64	59	79	70	64	58	75	68	62	57	71	65	60	56	52
2.0	87	79	72	67	84	77	71	66	80	74	69	65	77	71	67	63	60
2.5	90	83	78	73	88	82	76	72	84	79	74	70	80	76	72	68	65
3.0	93	87	81	77	91	85	80	76	87	82	78	74	83	79	75	72	68
4.0	96	91	87	83	94	89	85	82	90	86	83	80	86	83	80	78	74
5.0	98	94	90	87	96	92	89	86	92	89	86	83	88	86	83	81	77
7.0	100	97	94	92	98	95	93	90	95	92	90	88	91	89	87	85	81
10.0	102	100	98	96	100	98	96	94	97	95	93	91	93	92	90	89	84





302.0
302.0

パナソニック株式会社