屋内照明器具特性

品番（品名）	LGD9405
光源	LLD2000LCE1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0175533(0)DR1
BZ分類	BZ4/1.4/BZ3

器具効率	64 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	64 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		38	31	26	23	37	30	26	23	36	30	26	23	35	29	25	23	21
	中 0.63	0.8		45	38	33	30	44	38	33	30	42	37	33	30	41	36	32	30	28
	否 0.56	1.0		49	43	39	35	48	43	38	35	47	42	38	35	45	41	37	35	33
下方投影面積	cm^2	1.25		53	48	43	40	52	47	43	40	50	46	43	40	49	45	42	40	38
等価発光面積	cm^2	1.5		56	51	47	44	55	50	47	44	53	49	46	43	51	48	45	43	41
		2.0		59	55	52	49	58	54	51	49	56	53	50	48	55	52	50	48	46
取付高さ	器具間隔最大限	2.5		61	58	55	52	60	57	54	52	58	56	53	51	57	54	53	51	49
	横方向（A） / 縦方向（B）	3.0		62	59	57	55	61	59	56	54	60	57	55	54	58	56	55	53	51
Hm	1.25Hm / 1.25Hm	4.0		64	62	60	58	63	61	59	58	62	60	58	57	60	59	57	56	54
		5.0		65	63	62	60	64	63	61	60	63	61	60	59	61	60	59	58	56
		7.0		66	65	64	62	65	64	63	62	64	63	62	61	62	61	61	60	58
		10.0		67	66	65	64	66	65	65	64	65	64	63	63	63	63	62	62	60





256.1
250.8

パナソニックエレクトリックワークス株式会社