屋外照明器具特性

品番（品名）	XY7792K
光源	LED5000_85_11090 x1　　11090.0 lm
管理番号	K0165686（1）DB1
JISC8131-1999による配光形式	

器具効率	99.9 %	直下光度	392.8 cd/1000lm
上方光束 下方光束	2.3% 97.6%	最大光度	398.1 cd/1000lm

鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0°鉛直面	392	395	398	395	387	371	350	327	299	264	231	208	185	153	117	80	45	21	11
90°	392	389	380	363	349	334	315	294	269	239	210	186	161	137	109	73	40	19	9
180°	392	381	361	335	317	298	272	249	226	201	175	150	124	100	78	58	40	22	9
270°	392	389	380	363	349	334	315	294	269	239	210	186	161	137	109	73	40	19	9
Imaxを含む鉛直面	392	395	398	395	387	371	350	327	299	264	231	208	185	153	117	80	45	21	11



パナソニック株式会社

正弦等光度曲線

品番（品名）	XY7792K	光源	LED5000_85_11090 x1
管理番号	K0165686(1)DB 1		



パナソニック株式会社

等照度曲線

品番（品名）	XY7792K	全光束	11090 lm
		保守率	1.00
光源	LED5000_85_11090 x1	取付高さ	4.5 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0165686 (1) DB 1	最大照度	215.1 lx



◆ 印は最大照度の位置を示す。　　単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。　　H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	20.250	5.062	2.250	1.265	0.810	0.562	0.413	0.316	0.250	0.202

パナソニック株式会社