屋内照明器具特性

品番（品名）	LGD9404
光源	LLD2000LCE1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0175535(0)DR1
BZ分類	BZ4/1.4/BZ3

器具効率	85 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	85 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		51	41	35	30	50	40	34	30	48	40	34	30	46	39	34	30	28
	中 0.63	0.8		60	51	44	40	58	50	44	40	56	49	44	40	54	48	43	39	38
	否 0.56	1.0		65	57	51	47	64	56	51	47	62	55	50	46	60	54	50	46	44
下方投影面積	cm^2	1.25		70	63	58	53	69	62	57	53	67	61	56	53	65	60	56	52	51
等価発光面積	cm^2	1.5		74	67	62	58	72	66	62	58	70	65	61	57	68	64	60	57	55
		2.0		78	73	69	65	77	72	68	65	75	70	67	64	72	69	66	63	61
		2.5		81	76	73	69	80	76	72	69	77	74	71	68	75	72	70	67	65
		3.0		83	79	76	73	82	78	75	72	79	76	74	71	77	75	72	70	68
		4.0		85	82	79	77	84	81	79	76	82	79	77	75	80	78	76	74	72
		5.0		86	84	82	80	85	83	81	79	83	81	79	78	81	79	78	77	74
		7.0		88	86	84	83	87	85	84	82	85	83	82	81	83	81	80	79	77
		10.0		89	88	87	85	88	87	86	85	86	85	84	83	84	83	82	82	79

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.25Hm	1.25Hm





339.0
332.0

パナソニック株式会社