屋内照明器具特性

品番（品名）	LGD9404
光源	LLD4000LCE1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0175534(0)DR1
BZ分類	BZ4/1.4/BZ3

器具効率	84 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	84 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67		0.6	50	41	34	30	49	40	34	30	47	39	34	30	46	38	33	30	28
	中 0.63		0.8	59	50	44	40	58	50	44	40	56	48	43	39	54	47	43	39	37
	否 0.56		1.0	65	57	51	46	64	56	50	46	61	55	50	46	59	54	49	46	44
下方投影面積	cm^2		1.25	70	63	57	53	69	62	57	53	66	60	56	52	64	59	55	52	50
等価発光面積	cm^2		1.5	73	67	62	58	72	66	61	57	69	64	60	57	67	63	59	56	55
			2.0	78	72	68	64	76	71	67	64	74	70	66	63	72	68	65	63	61
			2.5	80	76	72	69	79	75	71	68	77	73	70	68	75	72	69	67	65
			3.0	82	78	75	72	81	77	74	72	79	76	73	71	76	74	72	70	68
			4.0	84	81	79	76	83	80	78	76	81	79	76	75	79	77	75	73	71
			5.0	86	83	81	79	84	82	80	78	82	80	79	77	80	79	77	76	74
			7.0	87	85	84	82	86	84	83	81	84	83	81	80	82	81	80	79	76
			10.0	88	87	86	85	87	86	85	84	85	84	83	82	83	82	82	81	78

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.25Hm	1.25Hm





336.1
329.1

パナソニック株式会社