# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | LGD9404 |
| 光源 | LLD2020LCE1 x1　　460.0 lm |
| 管理番号 | K0175541(0)DR1 |
| BZ分類 | BZ1 |

| | |
|---|---|
| 器具効率 | 98 % |
| 上方光束 | 0 % |
| 下方光束 | 98 % |
| 保守率 | 良 0.67 / 中 0.63 / 否 0.56 |
| 下方投影面積 | $cm^2$ |
| 等価発光面積 | $cm^2$ |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| Hm | 0.00Hm | 0.49Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

| 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| 室指数 | | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 0.6 | | 75 | 68 | 63 | 60 | 74 | 68 | 63 | 60 | 73 | 67 | 63 | 60 | 72 | 66 | 62 | 59 | 58 |
| 0.8 | | 83 | 76 | 72 | 68 | 82 | 76 | 71 | 68 | 80 | 75 | 71 | 68 | 78 | 74 | 70 | 68 | 66 |
| 1.0 | | 87 | 81 | 77 | 74 | 86 | 81 | 77 | 74 | 84 | 80 | 76 | 73 | 83 | 79 | 76 | 73 | 72 |
| 1.25 | | 91 | 86 | 82 | 79 | 90 | 85 | 82 | 79 | 88 | 84 | 81 | 78 | 86 | 83 | 80 | 78 | 76 |
| 1.5 | | 94 | 89 | 85 | 83 | 93 | 88 | 85 | 82 | 91 | 87 | 84 | 82 | 89 | 86 | 83 | 81 | 79 |
| 2.0 | | 97 | 93 | 90 | 88 | 96 | 92 | 90 | 87 | 94 | 91 | 88 | 86 | 92 | 89 | 87 | 86 | 84 |
| 2.5 | | 99 | 96 | 93 | 91 | 98 | 95 | 92 | 90 | 96 | 93 | 91 | 89 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 |
| 3.0 | | 100 | 97 | 95 | 93 | 99 | 96 | 94 | 92 | 97 | 95 | 93 | 91 | 95 | 93 | 92 | 90 | 88 |
| 4.0 | | 102 | 99 | 98 | 96 | 100 | 99 | 97 | 95 | 98 | 97 | 95 | 94 | 96 | 95 | 94 | 93 | 90 |
| 5.0 | | 102 | 101 | 99 | 98 | 101 | 100 | 98 | 97 | 99 | 98 | 97 | 96 | 97 | 96 | 95 | 94 | 92 |
| 7.0 | | 104 | 102 | 101 | 100 | 102 | 101 | 100 | 99 | 100 | 99 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 96 | 94 |
| 10.0 | | 104 | 103 | 103 | 102 | 103 | 102 | 102 | 101 | 101 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | 95 |







3183.9
1444.3

パナソニック株式会社