屋内照明器具特性

品番（品名）	LGD9404
光源	LLD3020MLCB1 x1 715.0 lm
管理番号	K0175540(0)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	95 %
上方光束	0 %
下方光束	95 %
保守率	良 0.67 / 中 0.63 / 否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.00Hm	0.49Hm

反射率	天井	80%				70%				50%				30%				0%
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
	床	10%				10%				10%				10%				0%
室指数	照明率（X0.01） ZCM																	
0.6		73	66	61	58	72	66	61	58	71	65	61	58	70	64	61	58	57
0.8		80	74	70	66	80	74	69	66	78	73	69	66	76	72	68	66	64
1.0		85	79	75	72	84	79	75	72	82	77	74	71	80	76	73	71	70
1.25		89	84	80	77	88	83	79	77	86	82	79	76	84	81	78	76	74
1.5		91	87	83	80	90	86	83	80	88	85	82	79	86	83	81	79	77
2.0		94	91	88	85	93	90	87	85	91	88	86	84	89	87	85	83	81
2.5		96	93	90	88	95	92	90	88	93	91	89	87	91	89	87	86	84
3.0		97	95	92	90	96	94	92	90	94	92	90	89	92	90	89	88	86
4.0		99	97	95	93	98	96	94	93	96	94	93	91	94	92	91	90	88
5.0		100	98	97	95	99	97	96	94	96	95	94	93	94	93	92	92	89
7.0		101	99	98	97	100	98	97	96	97	97	96	95	95	95	94	93	91
10.0		101	101	100	99	100	100	99	98	98	98	97	96	96	96	95	95	92





3095.3
1404.1

パナソニック株式会社