屋内照明器具特性

品番（品名）	LGD9404
光源	LLD3000CU1 x1　　795.0 lm
管理番号	K0178948(0)DR1
BZ分類	BZ4

器具効率	89 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	89 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67		0.6	53	42	35	31	51	42	35	31	49	41	35	30	47	40	34	30	29
	中 0.63		0.8	62	52	45	41	60	51	45	40	58	50	45	40	56	49	44	40	38
	否 0.56		1.0	68	59	52	48	66	58	52	47	64	57	51	47	62	55	51	47	45
下方投影面積	cm^2		1.25	73	65	59	54	72	64	59	54	69	63	58	54	67	61	57	53	51
			1.5	77	70	64	59	75	69	63	59	73	67	62	59	70	66	62	58	56
等価発光面積	cm^2		2.0	82	76	71	67	80	75	70	66	78	73	69	66	75	71	68	65	63
			2.5	85	80	75	72	83	79	75	71	81	77	73	70	78	75	72	70	67
			3.0	87	82	79	75	85	81	78	75	83	79	76	74	80	78	75	73	71
			4.0	89	86	83	80	88	85	82	79	85	83	80	78	83	81	79	77	75
			5.0	91	88	85	83	89	87	85	82	87	85	83	81	85	83	81	80	77
			7.0	92	90	88	87	91	89	88	86	89	87	86	84	87	85	84	83	81
			10.0	94	92	91	89	93	91	90	89	90	89	88	87	88	87	86	86	83

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.26Hm	1.26Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



341.6
329.5

パナソニック株式会社