屋内照明器具特性

品番（品名）	LGD9404
光源	LLD2020CU1 ×1　　468.0 lm
管理番号	K0181849（0）DR 1
BZ分類	BZ1

器具効率	97 %
上方光束	0 %
下方光束	97 %
保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.00H m	0.47H m

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（ X0.01）																			ZCM
0.6	73	65	60	57	72	65	60	57	71	64	60	57	69	63	59	57	55			
0.8	81	74	69	66	80	73	69	66	78	72	68	65	76	72	68	65	64			
1.0	86	79	75	72	85	79	75	71	83	78	74	71	81	77	73	71	69			
1.25	90	84	80	77	89	84	80	77	87	82	79	76	85	81	78	76	74			
1.5	92	87	84	81	91	87	83	80	89	85	82	80	87	84	81	79	77			
2.0	96	92	89	86	95	91	88	85	92	89	87	85	90	88	86	84	82			
2.5	98	94	92	89	97	94	91	89	94	92	90	88	92	90	88	87	85			
3.0	99	96	94	92	98	95	93	91	96	93	92	90	94	92	90	89	87			
4.0	101	98	96	95	99	97	96	94	97	96	94	93	95	94	93	91	89			
5.0	102	100	98	97	100	99	97	96	98	97	96	94	96	95	94	93	91			
7.0	103	101	100	99	102	100	99	98	99	98	97	97	97	96	96	95	92			
10.0	103	103	102	101	102	101	101	100	100	99	99	98	98	97	97	96	94			





4140.0
910.7

パナソニック株式会社