屋内照明器具特性

品番（品名）	LGD9404
光源	LLD40402CQ1(KAKUSAN) x1　　860.0 lm
管理番号	K0184658(0)DR1
BZ分類	BZ4/0.7/BZ3/1.8/BZ4

器具効率	78 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	78 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	48	39	33	29	47	38	33	29	45	38	33	29	43	37	32	29	28
	中 0.63	0.8	55	47	42	38	54	47	42	38	52	46	41	38	51	45	41	37	36
	否 0.56	1.0	60	53	48	44	59	52	47	44	57	51	47	43	55	50	46	43	41
下方投影面積	cm²	1.25	65	58	53	49	64	58	53	49	62	56	52	49	59	55	51	48	47
		1.5	68	62	57	54	67	61	57	53	64	60	56	53	62	58	55	52	51
等価発光面積	cm²	2.0	72	67	63	60	71	66	62	59	68	64	61	59	66	63	60	58	56
		2.5	74	70	66	63	73	69	66	63	71	68	65	62	69	66	64	61	60
		3.0	76	72	69	66	75	71	68	66	72	70	67	65	70	68	66	64	62
		4.0	78	75	72	70	77	74	72	70	75	72	70	69	73	71	69	68	65
		5.0	79	77	75	73	78	76	74	72	76	74	72	71	74	72	71	70	68
		7.0	81	79	77	76	79	78	76	75	77	76	75	74	76	74	73	72	70
		10.0	82	80	79	78	81	79	78	77	79	78	77	76	77	76	75	74	72

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.20Hm	1.23Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



337.3
330.4

パナソニック株式会社