屋内照明器具特性

品番（品名）	LGS3500L
光源	LED2700_70_660 x1　　660.0 lm
管理番号	K0157662(0)DB1
BZ分類	BZ4/8.5/BZ3

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	100 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	59	48	40	35	58	47	40	35	56	46	40	35	54	45	39	35	33
	中 0.63	0.8	70	59	52	46	68	58	51	46	66	57	51	46	63	56	50	46	44
	否 0.56	1.0	77	67	60	54	75	66	59	54	72	64	58	54	70	63	58	53	51
下方投影面積	cm^2	1.25	83	74	67	62	81	73	67	62	78	71	66	61	76	70	65	61	59
		1.5	87	79	73	68	85	78	72	67	82	76	71	67	79	74	70	66	64
等価発光面積	cm^2	2.0	92	86	80	76	90	84	80	76	88	83	78	75	85	81	77	74	72
		2.5	95	90	85	81	94	89	85	81	91	87	83	80	88	85	82	79	76
		3.0	97	93	89	85	96	92	88	85	93	90	86	84	91	88	85	82	80
		4.0	100	97	93	90	99	95	92	90	96	93	91	88	94	91	89	87	84
		5.0	102	99	96	94	100	98	95	93	98	95	93	91	95	93	92	90	87
		7.0	104	101	99	98	102	100	98	97	100	98	96	95	97	96	95	93	91
		10.0	105	103	102	101	104	102	101	100	101	100	99	98	99	98	97	96	93

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.24Hm	1.23Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



391.5
390.5

パナソニック株式会社