屋内照明器具特性

品番（品名）	LGS9000
光源	LLD4000LCS1 x1　　830.0 lm
管理番号	K0183272(0)DR1
BZ分類	BZ5

器具効率	84 %
上方光束	1 %
下方光束	83 %
保守率	良 0.67 / 中 0.63 / 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.25Hm	1.25Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01） ZCM																
0.6	47	37	30	26	46	36	30	25	44	35	29	25	42	34	29	25	23
0.8	55	45	39	34	54	45	38	34	52	43	38	33	49	42	37	33	31
1.0	61	51	45	40	59	51	44	39	57	49	43	39	54	48	43	39	37
1.25	66	57	51	46	64	56	50	45	61	54	49	45	59	53	48	44	42
1.5	69	61	55	50	68	60	54	50	65	58	53	49	62	57	52	49	46
2.0	74	67	61	57	72	66	61	56	69	64	60	56	67	62	58	55	53
2.5	77	71	66	62	75	70	65	61	72	68	64	60	70	66	62	59	57
3.0	79	74	69	65	77	72	68	65	74	70	67	64	72	68	65	63	60
4.0	81	77	73	70	80	76	73	69	77	74	71	68	75	72	69	67	65
5.0	83	80	76	73	82	78	75	73	79	76	74	71	77	74	72	70	67
7.0	85	82	80	78	84	81	79	77	81	79	77	75	79	77	75	74	71
10.0	87	85	83	81	85	84	82	80	83	81	80	78	81	79	78	77	74





275.2
268.6

パナソニック株式会社