屋内照明器具特性

品番（品名）	LGC41120
光源	LED6200_70_4899 x1　　4899.0 lm
管理番号	K0168476(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	7 %
下方光束	93 %
保守率	良 0.63 / 中 0.6 / 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.34Hm	1.34Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	54	42	34	28	53	41	33	28	49	39	32	27	47	38	32	27	25
0.8	64	52	44	38	62	51	44	38	59	49	42	37	55	47	41	36	34
1.0	71	60	52	46	69	58	51	45	65	56	49	44	61	54	48	43	40
1.25	77	67	59	53	75	65	58	53	70	63	56	51	67	60	55	50	47
1.5	81	72	65	59	79	70	63	58	74	67	61	57	71	65	60	55	52
2.0	87	79	73	67	84	77	71	66	80	74	69	65	76	71	67	63	59
2.5	90	84	78	73	88	82	77	72	84	79	74	70	80	75	72	68	64
3.0	93	87	82	77	91	85	80	76	86	82	78	74	82	79	75	72	68
4.0	96	91	87	83	94	90	86	82	90	86	83	80	86	83	80	77	73
5.0	98	94	91	87	96	92	89	86	92	89	86	83	88	85	83	81	76
7.0	100	97	95	92	98	96	93	91	94	92	90	88	90	88	87	85	80
10.0	102	100	98	96	100	98	96	94	96	94	93	91	92	91	90	88	84





277.5
277.5

パナソニック株式会社