屋内照明器具特性

品番（品名）	LSEW2030
光源	LLD4300L x1　　930.0 lm
管理番号	K0165624(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	68 %
上方光束	3 %
下方光束	65 %

保守率	良 0.63
	中 0.6
	否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.26Hm	1.26Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	37	29	24	20	36	29	23	20	35	28	23	20	33	27	23	19	18
0.8	44	36	31	27	43	35	30	27	41	34	30	26	39	33	29	26	24
1.0	48	41	36	32	47	40	35	31	45	39	34	31	43	38	34	30	29
1.25	52	46	40	36	51	45	40	36	49	43	39	36	46	42	38	35	33
1.5	55	49	44	40	54	48	43	40	51	46	42	39	49	45	41	38	36
2.0	59	54	49	46	58	53	49	45	55	51	47	44	53	49	46	43	41
2.5	61	57	53	49	60	56	52	49	57	54	51	48	55	52	49	47	45
3.0	63	59	55	52	62	58	55	52	59	56	53	51	57	54	52	50	47
4.0	65	62	59	56	64	61	58	56	61	59	56	54	59	57	55	53	51
5.0	67	64	61	59	65	63	60	58	63	61	59	57	60	59	57	55	53
7.0	68	66	64	62	67	65	63	61	65	63	61	60	62	61	60	58	56
10.0	69	68	66	65	68	67	65	64	66	65	63	62	64	63	62	61	58

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



212.4
210.1

パナソニック株式会社