屋内照明器具特性

品番（品名）	ＦＹＹ２６６２３Ｔ
光源	ＬＥＤ３０００＿８５＿６１９５　ｘ１　　６１９５．０　ｌｍ
管理番号	Ｋ０１２４５７８（２）ＤＢ１
ＢＺ分類	ＢＺ５

器具効率	１００　％
上方光束	０　％
下方光束	１００　％

保守率	
良	０．７７
中	０．７２
否	０．６８

下方投影面積	ｃｍ^2
等価発光面積	ｃｍ^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（Ａ）	縦方向（Ｂ）
１．５ｍ	１．９４　ｍ	１．９５　ｍ
２	２．５４	２．５６
２．５	３．１５	３．１７
３	３．７４	３．７７

反射率	天井	８０％				７０％				５０％				３０％				０％
	壁	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	０％
	床	１０％				１０％				１０％				１０％				０％

室指数	照明率（　Ｘ０．０１）																ＺＣＭ
０．６	５７	４５	３７	３２	５６	４４	３７	３２	５３	４３	３７	３２	５１	４２	３６	３１	３０
０．８	６７	５６	４８	４２	６６	５５	４８	４２	６３	５４	４７	４２	６１	５２	４６	４２	４０
１．０	７４	６３	５６	５０	７２	６２	５５	５０	６９	６１	５４	４９	６７	５９	５４	４９	４７
１．２５	８０	７０	６３	５７	７８	６９	６３	５７	７５	６８	６２	５７	７２	６６	６１	５６	５４
１．５	８４	７５	６９	６３	８２	７４	６８	６３	７９	７２	６７	６２	７６	７１	６６	６２	５９
２．０	９０	８２	７６	７１	８８	８１	７６	７１	８５	７９	７４	７０	８２	７７	７３	７０	６７
２．５	９３	８７	８２	７７	９２	８６	８１	７７	８９	８４	７９	７６	８６	８２	７８	７５	７２
３．０	９６	９０	８５	８１	９４	８９	８５	８１	９１	８７	８３	８０	８８	８５	８２	７９	７６
４．０	９９	９４	９１	８７	９７	９３	９０	８７	９４	９１	８８	８５	９２	８９	８６	８４	８１
５．０	１０１	９７	９４	９１	９９	９６	９３	９０	９６	９４	９１	８９	９４	９１	８９	８７	８５
７．０	１０３	１００	９８	９５	１０１	９９	９７	９５	９９	９７	９５	９３	９６	９４	９３	９１	８９
１０．０	１０４	１０２	１０１	９９	１０３	１０１	１００	９８	１００	９９	９８	９６	９８	９７	９６	９５	９２





パナソニック株式会社