屋内照明器具特性

品番（品名）	NNN74500K
光源	NNU140155KLE9 x1　　1610.0 lm
管理番号	K0190847（1）DB1
BZ分類	BZ2

器具効率	80 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	80 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率	
良	0.77
中	0.72
否	0.68

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.13H m	1.13H m

室指数	照明率（X0.01）ZCM																
0.6	54	46	41	38	53	46	41	38	52	45	41	38	50	45	41	38	37
0.8	62	55	50	47	61	54	50	47	59	53	49	46	57	53	49	46	45
1.0	66	60	56	53	65	60	56	52	64	59	55	52	62	58	54	52	50
1.25	70	65	61	58	69	64	61	58	68	63	60	57	66	62	59	57	55
1.5	73	68	64	61	72	68	64	61	70	66	63	61	68	65	62	60	59
2.0	76	72	69	67	75	72	69	66	73	70	68	66	72	69	67	65	63
2.5	78	75	72	70	77	74	72	70	75	73	71	69	74	71	70	68	66
3.0	80	77	74	72	79	76	74	72	77	75	73	71	75	73	71	70	68
4.0	81	79	77	75	80	78	76	75	78	77	75	74	77	75	74	73	71
5.0	82	80	79	77	81	80	78	77	79	78	77	76	78	76	75	74	72
7.0	83	82	81	80	82	81	80	79	80	79	79	78	79	78	77	76	74
10.0	84	83	82	81	83	82	82	81	81	81	80	79	80	79	78	78	76

配光曲線

ランプ光束1000 lm



直射水平面照度

ランプ光束1000 lm



467.1
463.0

パナソニック株式会社