# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | LSEB1189 |
| 光源 | LED6200_70_4899 x1　　4899.0 lm |
| 管理番号 | K0147595(0)DB1 |
| BZ分類 | BZ5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具効率 | 100 % | 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
| 上方光束 | 8 % | | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 下方光束 | 92 % | | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| | | 室指数 | 照明率（X0.01）ZCM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保守率 | 良 0.63 | 0.6 | 54 | 42 | 34 | 29 | 53 | 41 | 34 | 28 | 50 | 40 | 33 | 28 | 47 | 38 | 32 | 27 | 25 |
| | 中 0.6 | 0.8 | 64 | 52 | 44 | 39 | 62 | 51 | 44 | 38 | 59 | 49 | 42 | 37 | 55 | 47 | 41 | 37 | 34 |
| | 否 0.56 | 1.0 | 71 | 60 | 52 | 46 | 69 | 58 | 51 | 45 | 65 | 56 | 49 | 44 | 61 | 53 | 48 | 43 | 40 |
| 下方投影面積 | $cm^2$ | 1.25 | 77 | 66 | 59 | 53 | 74 | 65 | 58 | 52 | 70 | 62 | 56 | 51 | 66 | 60 | 54 | 50 | 46 |
| | | 1.5 | 81 | 71 | 64 | 58 | 78 | 70 | 63 | 58 | 74 | 67 | 61 | 56 | 70 | 64 | 59 | 55 | 51 |
| 等価発光面積 | $cm^2$ | 2.0 | 86 | 78 | 72 | 67 | 84 | 77 | 71 | 66 | 80 | 73 | 68 | 64 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 |
| | | 2.5 | 90 | 83 | 77 | 72 | 88 | 81 | 76 | 71 | 83 | 78 | 73 | 69 | 79 | 75 | 71 | 67 | 63 |
| | | 3.0 | 92 | 86 | 81 | 77 | 90 | 85 | 80 | 76 | 86 | 81 | 77 | 73 | 81 | 78 | 74 | 71 | 67 |
| | | 4.0 | 96 | 91 | 86 | 83 | 93 | 89 | 85 | 81 | 89 | 85 | 82 | 79 | 85 | 82 | 79 | 76 | 72 |
| | | 5.0 | 98 | 94 | 90 | 86 | 95 | 92 | 88 | 85 | 91 | 88 | 85 | 82 | 87 | 84 | 82 | 80 | 75 |
| | | 7.0 | 100 | 97 | 94 | 91 | 98 | 95 | 92 | 90 | 93 | 91 | 89 | 87 | 89 | 87 | 86 | 84 | 79 |
| | | 10.0 | 102 | 100 | 97 | 95 | 100 | 98 | 96 | 94 | 95 | 94 | 92 | 90 | 91 | 90 | 89 | 87 | 82 |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| Hm | 1.28Hm | 1.28Hm |
| | | |
| | | |
| | | |







289.4
289.4

パナソニックエレクトリックワークス株式会社