屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16700
光源	LLD4000LCE1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0176257(0)DR1
BZ分類	BZ4/2.3/BZ5

器具効率	53 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	1 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	52 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	31	25	21	19	31	25	21	19	29	24	21	18	28	24	21	18	17
	中 0.63	0.8	36	30	26	24	35	30	26	23	34	29	26	23	32	28	25	23	22
	否 0.56	1.0	40	34	30	27	39	34	30	27	37	33	29	27	35	32	29	26	25
下方投影面積	cm^2	1.25	42	38	34	31	42	37	33	31	40	36	33	30	38	35	32	30	29
		1.5	45	40	37	34	44	39	36	33	42	38	35	33	40	37	35	33	31
等価発光面積	cm^2	2.0	47	44	40	38	46	43	40	38	45	42	39	37	43	40	38	36	35
		2.5	49	46	43	41	48	45	43	40	46	44	42	40	45	43	41	39	37
		3.0	50	48	45	43	49	47	45	43	48	45	44	42	46	44	42	41	39
		4.0	52	50	48	46	51	49	47	45	49	48	46	45	48	46	45	44	42
		5.0	53	51	49	48	52	50	49	47	50	49	48	46	49	48	46	45	44
		7.0	54	53	51	50	53	52	51	50	52	50	49	48	50	49	48	47	46
		10.0	55	54	53	52	54	53	52	51	53	52	51	50	51	50	50	49	47

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.00Hm	1.00Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



236.7
234.4

パナソニック株式会社