屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16700
光源	LLD4000LCB1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0176258(0)DR1
BZ分類	BZ4/2.3/BZ5

器具効率	47 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	1 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	46 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		28	22	19	16	27	22	19	16	26	22	18	16	25	21	18	16	15
	中 0.63	0.8		32	27	23	21	31	27	23	21	30	26	23	21	29	25	22	20	19
	否 0.56	1.0		35	30	27	24	34	30	26	24	33	29	26	24	31	28	25	23	22
下方投影面積	cm²	1.25		38	33	30	27	37	33	30	27	35	32	29	27	34	31	28	27	25
		1.5		40	36	32	30	39	35	32	30	37	34	31	29	36	33	31	29	28
等価発光面積	cm²	2.0		42	39	36	34	41	38	36	33	40	37	35	33	38	36	34	32	31
		2.5		44	41	38	36	43	40	38	36	41	39	37	35	40	38	36	35	33
		3.0		45	42	40	38	44	42	40	38	42	40	39	37	41	39	38	36	35
		4.0		46	44	42	41	45	44	42	40	44	42	41	40	42	41	40	39	37
		5.0		47	45	44	42	46	45	43	42	45	43	42	41	43	42	41	40	39
		7.0		48	47	46	45	47	46	45	44	46	45	44	43	44	44	43	42	40
		10.0		49	48	47	46	48	47	46	46	47	46	45	45	45	45	44	44	42

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.00Hm	1.00Hm

配光曲線

ランプ光束1000 lm



直射水平面照度

ランプ光束1000 lm



210.4
208.3

パナソニック株式会社