屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15107
光源	LLD3000CU1 x1　　795.0 lm
管理番号	K0178726(0)DR1
BZ分類	BZ5

器具効率	55 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	2 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	53 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		31	25	21	18	31	24	20	18	29	24	20	17	28	23	20	17	16
	中 0.63	0.8		37	31	26	23	36	30	26	23	34	29	25	23	33	28	25	22	21
	否 0.56	1.0		40	35	30	27	39	34	30	27	38	33	29	27	36	32	29	26	25
下方投影面積	cm^2	1.25		44	38	34	31	43	38	34	31	41	36	33	31	39	35	32	30	29
		1.5		46	41	37	34	45	40	37	34	43	39	36	33	41	38	35	33	31
等価発光面積	cm^2	2.0		49	45	42	39	48	44	41	38	46	43	40	38	44	41	39	37	35
		2.5		51	47	44	42	50	47	44	42	48	45	43	41	46	44	42	40	38
		3.0		52	49	47	44	51	48	46	44	49	47	45	43	47	45	44	42	40
		4.0		54	51	49	47	53	51	49	47	51	49	47	46	49	47	46	45	43
		5.0		55	53	51	49	54	52	50	49	52	50	49	48	50	49	48	47	45
		7.0		56	55	53	52	55	54	52	51	53	52	51	50	51	50	50	49	47
		10.0		57	56	55	54	56	55	54	53	54	53	53	52	52	52	51	50	48

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.82H m	0.82H m

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



250.1
248.3

パナソニック株式会社