屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15107
光源	LLD3020CU1 x1　　615.0 lm
管理番号	K0178729(0)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	54 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	54 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	44	40	38	36	43	40	38	36	42	39	38	36	42	39	37	36	35
	中 0.63	0.8	47	44	41	40	46	43	41	40	45	43	41	40	45	42	41	39	39
	否 0.56	1.0	49	46	44	42	48	46	44	42	47	45	43	42	46	44	43	42	41
下方投影面積	cm^2	1.25	51	48	46	44	50	48	46	44	49	47	45	44	48	46	45	44	43
		1.5	52	49	48	46	51	49	47	46	50	48	47	46	49	48	46	45	44
等価発光面積	cm^2	2.0	53	51	50	48	53	51	49	48	51	50	49	48	50	49	48	47	46
		2.5	54	52	51	50	54	52	51	50	52	51	50	49	51	50	49	49	47
		3.0	55	53	52	51	54	53	52	51	53	52	51	50	52	51	50	49	48
		4.0	56	54	53	53	55	54	53	52	54	53	52	51	53	52	51	51	49
		5.0	56	55	54	54	55	55	54	53	54	54	53	52	53	53	52	52	50
		7.0	57	56	55	55	56	55	55	54	55	54	54	53	54	53	53	52	51
		10.0	57	56	56	56	56	56	55	55	55	55	54	54	54	54	53	53	52

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.45H m	0.45H m





1641.4
1641.4

パナソニック株式会社