屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15107
光源	LLD2020CU1 x1　　468.0 lm
管理番号	K0178730(0)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	60 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	60 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	49	45	42	40	48	44	42	40	47	44	42	40	47	44	42	40	40
	中 0.63	0.8	52	49	46	44	52	48	46	44	51	48	46	44	50	47	45	44	43
	否 0.56	1.0	54	51	49	47	54	51	49	47	53	50	48	47	52	50	48	47	46
下方投影面積	cm^2	1.25	56	53	51	50	56	53	51	49	55	52	51	49	54	52	50	49	48
		1.5	58	55	53	51	57	55	53	51	56	54	52	51	55	53	52	50	50
等価発光面積	cm^2	2.0	59	57	55	54	59	57	55	54	57	56	54	53	56	55	54	53	52
		2.5	60	59	57	56	60	58	57	55	58	57	56	55	57	56	55	54	53
		3.0	61	60	58	57	60	59	58	57	59	58	57	56	58	57	56	55	54
		4.0	62	61	60	59	61	60	59	58	60	59	58	57	59	58	57	57	55
		5.0	62	61	61	60	62	61	60	59	60	60	59	58	59	59	58	57	56
		7.0	63	62	62	61	62	62	61	60	61	60	60	59	60	59	59	58	57
		10.0	64	63	62	62	63	62	62	61	62	61	61	60	60	60	60	59	58

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.45H m	0.45H m





1830.1
1830.1

パナソニック株式会社