# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | LGB15108 |
| 光源 | LLD4000LCT1 x1　845.0 lm |
| 管理番号 | K0190501(0)DR1 |
| BZ分類 | BZ5/0.7/BZ4/2.3/BZ5 |

| | |
|---|---|
| 器具効率 | 43 % |
| 上方光束 | 2 % |
| 下方光束 | 41 % |

| | |
|---|---|
| 保守率 | 良 0.67 |
| | 中 0.63 |
| | 否 0.56 |
| 下方投影面積 | cm² |
| 等価発光面積 | cm² |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 縦方向（B） |
|---|---|---|
| Hm | 0.85Hm | 0.85Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

| 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |

| 室指数 | 照明率（X0.01）ZCM | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 24 | 19 | 16 | 14 | 24 | 19 | 16 | 14 | 23 | 19 | 16 | 14 | 22 | 18 | 15 | 14 | 13 |
| 0.8 | 29 | 24 | 21 | 18 | 28 | 23 | 20 | 18 | 27 | 23 | 20 | 18 | 25 | 22 | 20 | 18 | 17 |
| 1.0 | 31 | 27 | 24 | 21 | 31 | 26 | 23 | 21 | 29 | 26 | 23 | 21 | 28 | 25 | 22 | 21 | 19 |
| 1.25 | 34 | 30 | 27 | 24 | 33 | 29 | 26 | 24 | 31 | 28 | 26 | 24 | 30 | 27 | 25 | 23 | 22 |
| 1.5 | 35 | 32 | 29 | 27 | 35 | 31 | 29 | 26 | 33 | 30 | 28 | 26 | 32 | 29 | 27 | 26 | 24 |
| 2.0 | 38 | 35 | 32 | 30 | 37 | 34 | 32 | 30 | 35 | 33 | 31 | 29 | 34 | 32 | 30 | 29 | 27 |
| 2.5 | 39 | 37 | 34 | 32 | 38 | 36 | 34 | 32 | 37 | 35 | 33 | 32 | 35 | 34 | 32 | 31 | 30 |
| 3.0 | 40 | 38 | 36 | 34 | 39 | 37 | 35 | 34 | 38 | 36 | 35 | 33 | 36 | 35 | 34 | 32 | 31 |
| 4.0 | 41 | 40 | 38 | 37 | 41 | 39 | 38 | 36 | 39 | 38 | 37 | 35 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 |
| 5.0 | 42 | 41 | 39 | 38 | 41 | 40 | 39 | 38 | 40 | 39 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 34 |
| 7.0 | 43 | 42 | 41 | 40 | 42 | 41 | 40 | 40 | 41 | 40 | 39 | 39 | 40 | 39 | 38 | 38 | 36 |
| 10.0 | 44 | 43 | 42 | 42 | 43 | 42 | 42 | 41 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 37 |







196.1
194.5

パナソニック株式会社