屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15109
光源	LLD4000LCE1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0176217(0)DR1
BZ分類	BZ5

器具効率	71 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	3 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	68 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		40	31	25	21	38	30	25	21	36	29	24	21	35	28	24	21	19
	中 0.63	0.8		46	38	32	28	45	37	32	28	43	36	31	28	41	35	31	27	26
	否 0.56	1.0		51	43	38	33	50	42	37	33	47	41	36	33	45	40	36	32	30
下方投影面積	cm²	1.25		55	48	43	39	54	47	42	38	51	46	41	38	49	44	40	37	35
		1.5		58	52	47	43	57	51	46	42	54	49	45	42	52	47	44	41	39
等価発光面積	cm²	2.0		62	57	52	49	61	56	52	48	58	54	50	47	56	52	49	46	44
		2.5		65	60	56	53	63	59	55	52	61	57	54	51	58	55	53	50	48
		3.0		67	62	59	56	65	61	58	55	63	59	57	54	60	57	55	53	51
		4.0		69	66	63	60	68	65	62	59	65	62	60	58	63	60	59	57	54
		5.0		70	68	65	63	69	66	64	62	66	64	62	61	64	62	61	59	57
		7.0		72	70	68	66	71	69	67	65	68	67	65	64	66	65	63	62	60
		10.0		73	72	70	69	72	71	69	68	70	68	67	66	67	66	65	65	62

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.15Hm	1.15Hm





237.8
235.5

パナソニック株式会社