屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15109
光源	LLD2000LCE1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0176219(0)DR1
BZ分類	BZ5

器具効率	85 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	3 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	82 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		47	37	30	26	46	36	30	25	44	35	29	25	41	34	29	25	23
	中 0.63	0.8		55	46	39	34	54	45	38	34	51	43	38	33	49	42	37	33	31
	否 0.56	1.0		61	52	45	40	59	51	45	40	56	49	44	39	54	47	43	39	36
下方投影面積	cm²	1.25		66	58	51	46	64	57	51	46	61	55	49	45	58	53	48	44	42
		1.5		70	62	56	51	68	61	55	51	65	59	54	50	62	57	52	49	46
等価発光面積	cm²	2.0		74	68	62	58	73	67	62	58	69	64	60	56	67	62	59	55	53
		2.5		77	72	67	63	76	71	66	62	73	68	64	61	70	66	63	60	57
		3.0		80	75	70	67	78	73	69	66	75	71	68	65	72	69	66	63	60
		4.0		82	78	75	72	81	77	74	71	78	75	72	69	75	72	70	68	65
		5.0		84	81	78	75	82	79	77	74	79	77	75	72	77	74	73	71	68
		7.0		86	83	81	79	84	82	80	78	81	80	78	76	79	77	76	74	71
		10.0		87	86	84	82	86	84	83	81	83	82	80	79	80	79	78	77	74

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.15Hm	1.15Hm

配光曲線

ランプ光束1000 lm



直射水平面照度

ランプ光束1000 lm



283.9
281.1

パナソニック株式会社