屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15109
光源	LLD4000MLCE1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0176223(0)DR1
BZ分類	BZ5

器具効率	69 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	3 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	66 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		38	30	24	21	37	29	24	21	35	28	24	20	33	27	23	20	19
	中 0.63	0.8		45	37	31	27	44	36	31	27	41	35	30	27	39	34	30	27	25
	否 0.56	1.0		49	42	37	32	48	41	36	32	46	40	35	32	43	38	34	31	29
下方投影面積	cm^2	1.25		53	47	42	38	52	46	41	37	50	44	40	37	47	43	39	36	34
		1.5		56	50	45	41	55	49	45	41	52	47	44	40	50	46	42	40	38
等価発光面積	cm^2	2.0		60	55	51	47	59	54	50	47	56	52	49	46	54	50	47	45	43
		2.5		63	58	54	51	61	57	54	51	59	55	52	50	56	53	51	49	46
		3.0		64	60	57	54	63	59	56	54	60	57	55	52	58	56	53	51	49
		4.0		67	63	61	58	65	62	60	58	63	60	58	56	60	58	57	55	52
		5.0		68	65	63	61	67	64	62	60	64	62	60	59	62	60	59	57	55
		7.0		69	68	66	64	68	66	65	63	66	64	63	62	64	62	61	60	57
		10.0		71	69	68	67	69	68	67	66	67	66	65	64	65	64	63	62	60

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.17H m	1.17H m

配光曲線

ランプ光束1000 lm



直射水平面照度

ランプ光束1000 lm



229.1
226.5

パナソニック株式会社