屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15109
光源	LLD2000MLCE1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0176225(0)DR1
BZ分類	BZ5

器具効率	82 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	3 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	79 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		46	36	29	25	44	35	29	25	42	34	28	24	40	33	28	24	22
	中 0.63	0.8		54	44	38	33	52	43	37	33	50	42	36	32	47	40	36	32	30
	否 0.56	1.0		59	50	44	39	57	49	43	39	55	47	42	38	52	46	41	37	35
下方投影面積	cm^2	1.25		64	56	50	45	62	55	49	45	59	53	48	44	56	51	47	43	41
		1.5		67	60	54	49	66	59	53	49	63	57	52	48	60	55	51	47	45
等価発光面積	cm^2	2.0		72	66	61	56	70	65	60	56	67	62	58	55	64	60	57	54	51
		2.5		75	69	65	61	73	68	64	60	70	66	62	59	67	64	61	58	55
		3.0		77	72	68	65	75	71	67	64	72	69	65	63	69	66	64	61	58
		4.0		80	76	72	70	78	75	71	69	75	72	69	67	72	70	68	66	63
		5.0		81	78	75	73	80	77	74	72	77	74	72	70	74	72	70	68	65
		7.0		83	81	79	77	81	79	77	76	79	77	75	74	76	74	73	72	69
		10.0		84	83	81	80	83	81	80	79	80	79	78	76	78	76	75	74	71

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.17H m	1.17H m

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



273.5
270.4

パナソニック株式会社