屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15109
光源	LLD2020MLCE1 x1 460.0 lm
管理番号	K0176228(0)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	89 %
上方光束	0 %
下方光束	89 %
保守率	良 0.67 / 中 0.63 / 否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.50Hm	0.50Hm

反射率	天井	80%				70%				50%				30%				0%
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
	床	10%				10%				10%				10%				0%
室指数		照明率（X0.01） ZCM																
0.6		70	64	60	57	70	64	60	57	68	63	59	57	67	62	59	57	56
0.8		76	70	67	64	75	70	66	64	74	69	66	63	72	68	65	63	62
1.0		80	75	71	68	79	74	71	68	77	73	70	68	76	72	69	67	66
1.25		83	78	75	72	82	78	75	72	80	77	74	71	79	76	73	71	70
1.5		85	81	78	75	84	80	77	75	82	79	76	74	81	78	76	74	72
2.0		88	85	82	79	87	84	81	79	85	82	80	78	83	81	79	77	76
2.5		90	87	84	82	89	86	84	82	87	84	82	81	85	83	81	80	78
3.0		91	88	86	84	90	87	85	84	88	86	84	83	86	84	83	82	80
4.0		92	90	88	87	91	89	88	86	89	88	86	85	87	86	85	84	82
5.0		93	91	90	89	92	91	89	88	90	89	88	87	88	87	86	85	83
7.0		94	93	92	91	93	92	91	90	91	90	89	88	89	88	88	87	85
10.0		95	94	93	92	94	93	92	92	92	91	90	90	90	89	89	88	86





2120.9
2120.9

パナソニック株式会社