屋内照明器具特性

品番（品名）	NNF41500
光源	LED5000_85_4120 x1　　4120.0 lm
管理番号	K0172825(0)DR1
BZ分類	BZ6

器具効率	100 %
上方光束	20 %
下方光束	80 %
保守率	良 0.83 / 中 0.81 / 否 0.77
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	2.26 m	2.24 m
2	2.95	2.74
2.5	3.66	3.29
3	4.37	3.85

反射率	天井	80%				70%				50%				30%				0%
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
	床	10%				10%				10%				10%				0%
室指数		照明率（X0.01）																ZCM
0.6		51	39	31	25	49	37	30	25	44	35	28	23	40	32	26	22	19
0.8		60	48	40	34	58	47	39	33	53	43	37	32	48	40	34	30	26
1.0		67	55	47	41	64	53	46	40	58	49	43	38	53	46	40	36	31
1.25		73	62	54	48	69	60	52	47	63	55	49	44	58	51	46	42	37
1.5		77	67	59	53	73	64	58	52	67	60	54	49	61	55	50	46	41
2.0		82	74	67	62	79	71	65	60	72	66	61	56	66	61	57	53	47
2.5		86	79	73	67	82	76	70	65	76	70	66	62	69	65	61	58	51
3.0		89	82	77	72	85	79	74	70	78	73	69	65	72	68	65	61	55
4.0		92	87	82	78	88	84	79	75	82	78	74	71	75	72	69	66	59
5.0		94	90	85	82	90	86	83	79	84	80	77	74	77	75	72	70	62
7.0		96	93	90	87	93	90	87	84	86	84	81	79	80	78	76	74	66
10.0		98	96	93	91	95	93	90	88	88	86	84	83	82	80	79	77	69





215.8
213.6