屋内照明器具特性

品番（品名）	NNF40900
光源	LED5000_85_2470 x1　　2470.0 lm
管理番号	K0172825(0)DR1
BZ分類	BZ6

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	20 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	80 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.83	0.6	51	39	31	25	49	37	30	25	44	35	28	23	40	32	26	22	19
	中 0.81	0.8	60	48	40	34	58	47	39	33	53	43	37	32	48	40	34	30	26
	否 0.77	1.0	67	55	47	41	64	53	46	40	58	49	43	38	53	46	40	36	31
下方投影面積	cm^2	1.25	73	62	54	48	69	60	52	47	63	55	49	44	58	51	46	42	37
		1.5	77	67	59	53	73	64	58	52	67	60	54	49	61	55	50	46	41
等価発光面積	cm^2	2.0	82	74	67	62	79	71	65	60	72	66	61	56	66	61	57	53	47
		2.5	86	79	73	67	82	76	70	65	76	70	66	62	69	65	61	58	51
		3.0	89	82	77	72	85	79	74	70	78	73	69	65	72	68	65	61	55
		4.0	92	87	82	78	88	84	79	75	82	78	74	71	75	72	69	66	59
		5.0	94	90	85	82	90	86	83	79	84	80	77	74	77	75	72	70	62
		7.0	96	93	90	87	93	90	87	84	86	84	81	79	80	78	76	74	66
		10.0	98	96	93	91	95	93	90	88	88	86	84	83	82	80	79	77	69

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	2.2 m	1.97 m
2	2.9	2.54
2.5	3.61	3.12
3	4.33	3.72





215.8
213.6

パナソニック株式会社