

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND1566WC

光源

LED3500_85_1320 x1 1320.0lm

管理番号

K0176639 (0) DB1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.81

中 0.77

否 0.68

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.77Hm

0.77Hm

0.6	87	81	78	75	86	81	78	75	85	80	77	75	84	80	77	75	74
0.8	92	88	84	82	92	87	84	82	90	86	84	82	89	86	83	81	80
1.0	96	92	89	86	95	91	88	86	93	90	88	86	92	89	87	85	84
1.25	98	95	92	90	98	94	92	90	96	93	91	89	94	92	90	89	87
1.5	100	97	94	92	99	96	94	92	98	95	93	91	96	94	92	91	89
2.0	102	100	97	96	101	99	97	95	100	97	96	94	98	96	95	93	92
2.5	104	101	99	98	103	101	99	97	101	99	98	96	99	98	96	95	93
3.0	104	102	101	99	103	102	100	99	101	100	99	98	100	98	97	96	94
4.0	105	104	103	101	104	103	102	101	102	101	100	99	100	100	99	98	96
5.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	100	101	100	100	99	97
7.0	107	106	105	104	106	105	104	103	104	103	102	101	102	101	101	100	98
10.0	107	107	106	105	106	106	105	105	104	104	103	103	102	102	101	101	98

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

