屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB10830
光源	LLD3000CU1 x1　　795.0 lm
管理番号	K0179076(0)DR1
BZ分類	BZ5/0.7/BZ4/1.8/BZ5

器具効率	96 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	7 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	89 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67		0.6	55	43	36	31	53	42	36	31	50	41	35	30	47	39	34	30	28
	中 0.63		0.8	64	53	46	41	62	52	46	40	59	50	44	40	56	49	43	39	36
	否 0.56		1.0	70	60	53	48	68	59	52	47	65	57	51	46	61	55	50	46	43
下方投影面積	cm^2		1.25	76	67	60	55	73	65	59	54	70	63	57	53	66	60	56	52	49
			1.5	79	71	65	60	77	70	64	59	73	67	62	58	70	64	60	56	53
等価発光面積	cm^2		2.0	84	77	72	67	82	76	70	66	78	73	68	64	74	70	66	63	59
			2.5	87	81	76	72	85	80	75	71	81	77	73	69	77	74	70	67	63
			3.0	90	84	80	76	87	83	78	75	83	79	76	73	80	76	73	71	67
			4.0	92	88	84	81	90	86	83	80	86	83	80	77	82	80	77	75	71
			5.0	94	91	87	84	92	89	86	83	88	85	83	80	84	82	80	78	74
			7.0	96	93	91	89	94	92	89	87	90	88	86	84	86	85	83	82	77
			10.0	98	96	94	92	96	94	92	90	92	90	89	87	88	87	86	85	80

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.29Hm	1.29Hm





315.7
307.5

パナソニック株式会社