

屋内照明器具特性

品番 (品名)

L G D 9 1 0 0 K

光源

L L D 2 0 0 0 C U 1 × 1 5 6 6 . 0 l m

管理番号

K 0 1 7 8 9 3 2 (0) D R 1

B Z 分類

B Z 4 / 1 . 4 / B Z 3

器具効率

8 7 %

上方光束

0 %

下方光束

8 7 %

反射率

天井

8 0 %

壁

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

0 %

床

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良

0 . 6 7

中

0 . 6 3

否

0 . 5 6

下方投影面積

c m ²

等価発光面積

c m ²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

1 . 2 5 H m

1 . 2 5 H m

0 . 6

5 2

4 2

3 6

3 1

5 1

4 2

3 6

3 1

4 9

4 1

3 5

3 1

4 8

4 0

3 5

3 1

3 0

0 . 8

6 2

5 2

4 6

4 1

6 0

5 2

4 6

4 1

5 8

5 1

4 5

4 1

5 6

5 0

4 5

4 1

3 9

1 . 0

6 7

5 9

5 3

4 8

6 6

5 8

5 3

4 8

6 4

5 7

5 2

4 8

6 2

5 6

5 1

4 8

4 6

1 . 2 5

7 3

6 5

6 0

5 5

7 1

6 4

5 9

5 5

6 9

6 3

5 8

5 5

6 7

6 2

5 8

5 4

5 2

1 . 5

7 6

6 9

6 4

6 0

7 5

6 9

6 4

6 0

7 2

6 7

6 3

5 9

7 0

6 6

6 2

5 9

5 7

2 . 0

8 1

7 5

7 1

6 7

7 9

7 4

7 0

6 7

7 7

7 3

6 9

6 6

7 5

7 1

6 8

6 5

6 3

2 . 5

8 4

7 9

7 5

7 2

8 2

7 8

7 4

7 1

8 0

7 6

7 3

7 0

7 8

7 5

7 2

7 0

6 8

3 . 0

8 5

8 1

7 8

7 5

8 4

8 0

7 7

7 5

8 2

7 9

7 6

7 4

8 0

7 7

7 5

7 3

7 0

4 . 0

8 8

8 5

8 2

7 9

8 7

8 4

8 1

7 9

8 4

8 2

8 0

7 8

8 2

8 0

7 8

7 7

7 4

5 . 0

8 9

8 7

8 4

8 2

8 8

8 6

8 3

8 2

8 6

8 4

8 2

8 0

8 4

8 2

8 0

7 9

7 7

7 . 0

9 1

8 9

8 7

8 5

9 0

8 8

8 6

8 5

8 7

8 6

8 5

8 3

8 5

8 4

8 3

8 2

8 0

1 0 . 0

9 2

9 1

8 9

8 8

9 1

9 0

8 8

8 7

8 9

8 8

8 7

8 6

8 7

8 6

8 5

8 4

8 2

配光曲線

ランプ光束1000 lm

—— 管軸に垂直 (A)

----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

8 0 lx

X

1 0

6 0

4 0

2 0

H = 1 . 5

H = 2

H = 2 . 5

H = 3

H = 4

H = 5

8

6

4

2

0

2

4

6

8