屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16128
光源	LLD4000LCB1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0176300(0)DR1
BZ分類	BZ2

器具効率	47 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	47 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		31	26	23	21	31	26	23	21	30	26	23	21	29	25	23	21	20
	中 0.63	0.8		36	32	29	27	35	32	29	27	34	31	29	27	33	30	28	27	26
	否 0.56	1.0		39	35	33	31	38	35	32	31	37	34	32	30	36	34	32	30	29
下方投影面積	cm^2	1.25		41	38	36	34	41	38	35	34	40	37	35	33	39	36	35	33	32
等価発光面積	cm^2	1.5		43	40	38	36	42	40	37	36	41	39	37	36	40	38	37	35	34
		2.0		45	42	41	39	44	42	40	39	43	41	40	38	42	40	39	38	37
		2.5		46	44	42	41	45	43	42	41	44	43	41	40	43	42	41	40	39
		3.0		47	45	44	42	46	44	43	42	45	44	42	41	44	43	42	41	40
		4.0		48	46	45	44	47	46	45	44	46	45	44	43	45	44	43	43	41
		5.0		48	47	46	45	48	47	46	45	46	46	45	44	45	45	44	44	42
		7.0		49	48	47	47	48	48	47	46	47	47	46	45	46	46	45	45	43
		10.0		49	49	48	48	49	48	48	47	48	47	47	46	47	46	46	46	44

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.28Hm	1.28Hm





238.5
236.0

パナソニック株式会社