屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB10829
光源	LLD4000LCT1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0190511(0)DR1
BZ分類	BZ2

器具効率	49 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	1 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	48 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67		0.6	32	27	24	22	32	27	24	22	31	27	24	22	30	26	24	22	21
	中 0.63		0.8	37	33	30	28	37	33	30	28	36	32	30	28	35	32	29	28	27
	否 0.56		1.0	40	37	34	32	40	36	34	32	39	36	33	32	38	35	33	31	31
下方投影面積	cm^2		1.25	43	39	37	35	42	39	37	35	41	38	36	35	40	38	36	35	34
			1.5	44	41	39	37	44	41	39	37	43	40	38	37	41	40	38	37	36
等価発光面積	cm^2		2.0	46	44	42	40	46	44	42	40	45	43	41	40	43	42	41	39	38
			2.5	48	46	44	42	47	45	44	42	46	44	43	42	45	43	42	41	40
			3.0	48	47	45	44	48	46	45	44	47	45	44	43	45	44	43	42	41
			4.0	49	48	47	46	49	48	46	45	48	47	46	45	46	46	45	44	43
			5.0	50	49	48	47	49	48	47	47	48	47	47	46	47	46	46	45	44
			7.0	51	50	49	48	50	49	49	48	49	48	48	47	48	47	47	46	45
			10.0	51	51	50	49	51	50	50	49	49	49	49	48	48	48	48	47	46

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.28Hm	1.28Hm





247.4
244.7

パナソニック株式会社