屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16738
光源	LLD4000MLCE1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0176247(0)DR1
BZ分類	BZ5/0.7/BZ4/2.3/BZ5

器具効率	47 %
上方光束	1 %
下方光束	46 %

保守率	良 0.67
	中 0.63
	否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.85Hm	0.85Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	27	22	18	16	27	21	18	15	25	21	18	15	24	20	17	15	14
0.8	32	26	23	20	31	26	23	20	30	25	22	20	28	25	22	20	19
1.0	35	30	26	24	34	29	26	24	32	28	26	23	31	28	25	23	22
1.25	38	33	30	27	37	33	29	27	35	32	29	27	34	31	28	26	25
1.5	39	35	32	30	39	35	32	29	37	34	31	29	35	33	30	29	27
2.0	42	39	36	34	41	38	35	33	39	37	35	33	38	36	34	32	31
2.5	44	41	38	36	43	40	38	36	41	39	37	35	39	38	36	34	33
3.0	45	42	40	38	44	42	39	38	42	40	38	37	41	39	38	36	35
4.0	46	44	42	41	45	43	42	40	44	42	41	39	42	41	40	39	37
5.0	47	45	44	42	46	45	43	42	45	43	42	41	43	42	41	40	38
7.0	48	47	46	45	47	46	45	44	46	45	44	43	44	43	43	42	40
10.0	49	48	47	46	48	47	46	46	46	46	45	44	45	44	44	43	42





218.1
216.4

パナソニック株式会社