屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW41003
光源	LLD40001CQ1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0176343(0)DR1
BZ分類	BZ3/0.9/BZ2/4.5/BZ3/6.0/BZ2

器具効率	58 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	58 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63		0.6	37	31	28	25	37	31	27	25	36	31	27	25	35	30	27	25	24
	中 0.6		0.8	43	38	34	32	43	38	34	32	41	37	34	31	40	36	33	31	30
	否 0.56		1.0	47	42	39	36	46	42	39	36	45	41	38	36	44	40	38	36	35
下方投影面積	cm^2		1.25	50	46	43	40	50	46	43	40	48	45	42	40	47	44	42	40	39
			1.5	52	49	46	43	52	48	45	43	50	47	45	43	49	46	44	42	41
等価発光面積	cm^2		2.0	55	52	49	47	54	51	49	47	53	50	48	47	51	49	48	46	45
			2.5	56	54	52	50	56	53	51	50	54	52	51	49	53	51	50	48	47
			3.0	58	55	53	52	57	55	53	51	55	54	52	51	54	53	51	50	49
			4.0	59	57	56	54	58	57	55	54	57	55	54	53	55	54	53	52	51
			5.0	60	58	57	56	59	58	56	55	57	56	55	54	56	55	54	54	52
			7.0	60	59	58	58	60	59	58	57	58	58	57	56	57	56	56	55	54
			10.0	61	60	60	59	60	60	59	58	59	58	58	57	58	57	57	56	55

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.17H m	1.17H m





293.0
293.0

パナソニック株式会社