# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | LGB19325WZ |
| 光源 | LDA7L-D-G/S/Z6 x3　　810.0 lm |
| 管理番号 | K0172632(0)DB1 |
| BZ分類 | BZ10 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具効率 | 80 % | 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
| 上方光束 | 38 % | | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 下方光束 | 42 % | | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| | | | 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 保守率 | 良 0.63 | | 0.6 | 34 | 24 | 17 | 13 | 31 | 22 | 16 | 12 | 26 | 18 | 13 | 10 | 20 | 15 | 10 | 7 | 3 |
| | 中 0.6 | | 0.8 | 41 | 31 | 24 | 19 | 37 | 28 | 22 | 17 | 31 | 23 | 18 | 14 | 25 | 19 | 15 | 11 | 6 |
| | 否 0.56 | | 1.0 | 46 | 36 | 29 | 23 | 42 | 33 | 26 | 21 | 34 | 27 | 22 | 18 | 27 | 22 | 18 | 14 | 8 |
| 下方投影面積 | $cm^2$ | | 1.25 | 50 | 41 | 34 | 28 | 46 | 37 | 31 | 26 | 38 | 31 | 26 | 22 | 30 | 25 | 21 | 18 | 11 |
| 等価発光面積 | $cm^2$ | | 1.5 | 53 | 45 | 38 | 32 | 49 | 41 | 35 | 30 | 40 | 34 | 29 | 25 | 33 | 28 | 24 | 21 | 13 |
| | | | 2.0 | 58 | 50 | 44 | 39 | 53 | 46 | 41 | 36 | 44 | 39 | 34 | 30 | 36 | 32 | 28 | 25 | 16 |
| | | | 2.5 | 61 | 54 | 48 | 43 | 56 | 50 | 45 | 40 | 47 | 42 | 38 | 34 | 38 | 35 | 31 | 28 | 19 |
| | | | 3.0 | 63 | 57 | 52 | 47 | 58 | 53 | 48 | 44 | 49 | 45 | 41 | 37 | 40 | 37 | 34 | 31 | 21 |
| | | | 4.0 | 66 | 61 | 56 | 52 | 61 | 57 | 52 | 49 | 52 | 48 | 45 | 42 | 43 | 40 | 37 | 35 | 24 |
| | | | 5.0 | 68 | 64 | 60 | 56 | 63 | 59 | 55 | 52 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 42 | 40 | 37 | 26 |
| | | | 7.0 | 71 | 67 | 64 | 61 | 66 | 62 | 59 | 57 | 56 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 29 |
| | | | 10.0 | 73 | 70 | 67 | 65 | 67 | 65 | 63 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 49 | 47 | 45 | 44 | 32 |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| H m | 2.55H m | 2.51H m |
| | | |
| | | |
| | | |







87.7
17.3

パナソニック株式会社