

# 屋内照明器具特性

品番 (品名)	L G W C 4 7 1 0 6														
光源	L L D 4 0 0 0 M L C B 1 × 1          8 4 5 . 0 l m														
管理番号	K 0 1 7 6 3 4 0 ( 0 ) D R 1														
B Z 分類	B Z 3 / 0 . 9 / B Z 2 / 4 . 5 / B Z 3 / 6 . 0 / B Z 2														

器具効率	59 %	反射率															照明率 ( X 0 . 0 1 )					Z C M																																																																																																																																																																																																																																											
		天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %																																																																																																																																																																																																																																														
			壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %																																																																																																																																																																																																																																													
上方光束	0 %	10 %															10 %															10 %															10 %															0 %																																																																																																																																																																																																			
下方光束	59 %	室指数															0 . 6															0 . 8															1 . 0															1 . 2 5															1 . 5															2 . 0															2 . 5															3 . 0															4 . 0															5 . 0															7 . 0															1 0 . 0																																																																											
保守率	良 中 否	0 . 6 3	0 . 6	0 . 5 6	0 . 6															0 . 8															1 . 0															1 . 2 5															1 . 5															2 . 0															2 . 5															3 . 0															4 . 0															5 . 0															7 . 0															1 0 . 0																																																																																							
		下方投影面積	等価発光面積	c m <sup>2</sup>		c m <sup>2</sup>															c m <sup>2</sup>															c m <sup>2</sup>															c m <sup>2</sup>															c m <sup>2</sup>															c m <sup>2</sup>															c m <sup>2</sup>															c m <sup>2</sup>															c m <sup>2</sup>															c m <sup>2</sup>																																																																																																																				
				取付高さ	器具間隔最大限		横方向 ( A )		縦方向 ( B )		H m															H m															H m															H m															H m															H m															H m															H m															H m															H m															H m																																																																																																
H m	1 . 1 7 H m	1 . 1 7 H m	H m															H m															H m															H m															H m															H m															H m															H m															H m															H m															H m															H m															H m															H m															H m															H m															H m														

